

OPEX®

Ouvre-enveloppe optimisant l'extraction de contenu pour l'opérateur



Pourquoi le Model 72™ ?

Le dispositif de bureau d'extraction le plus rentable pour l'extraction du courrier, conçu pour des débits élevés avec moins de personnel.

Conçu pour l'opérateur, le bureau d'extraction Model 72™ est le mélange parfait d'ergonomie, de facilité d'utilisation et d'accessibilité. Le bureau d'extraction Model 72™ offre une augmentation exceptionnelle de la productivité mesurable de l'opérateur. Cela permet d'accroître la satisfaction de l'opérateur et d'optimiser l'ouverture et l'extraction du courrier.

Caractéristiques

Technologie d'ouverture spécialisée

Le taillage par fraise utilise une profondeur de coupe plus petite qui réduit considérablement le risque de couper le contenu, ce qui se révèle optimal pour un éventail de documents, y compris les enveloppes épaisses et trop remplies. Le taillage par fraise laisse un bord adouci qui offre un confort supplémentaire à l'opérateur.

Centre de contrôle des performances

L'extracteur Model 72™ est équipé d'un centre de contrôle montrant le décompte des enveloppes et fournit une analyse statistique des débits et de la productivité des opérateurs.

Auto-taqueuse

Chaque enveloppe est automatiquement taquée pour éloigner le contenu des deux bords coupés afin d'atteindre un niveau supérieur de protection du contenu et d'assurer la prise en charge d'une large gamme d'enveloppes.

Unité de vérification de l'enveloppe vide

Un dispositif de mesure précis est inclus pour garantir que tout le contenu de l'enveloppe est réellement extrait avant que l'enveloppe ne soit jetée.

Avantages

Sécurisé

Chaque enveloppe est secouée pour éloigner son contenu des bords coupés pour que le contenu soit sécurisé et exempt de dommages.

Efficace

Le bureau d'extraction Model 72™ est conçu pour améliorer le rendement de l'extraction, tout en réduisant de façon significative le personnel nécessaire.

Flexible

Une vaste gamme d'enveloppes peuvent être ouvertes en toute sécurité et avec précision.

Formation

Des vidéos et des manuels d'instructions faciles à suivre permettent aux opérateurs d'être opérationnels rapidement et efficacement.

Spécifications

Chargement des enveloppes	Chargeur par friction jusqu'à 55,88 cm de courrier
Largeur d'enveloppe	8,89 cm à 16,21 cm (3,5 à 6,38 po)
Longueur d'enveloppe	12,7 cm x 29,21 cm (5 à 11,5 po)
Épaisseur d'enveloppe	Jusqu'à 0,953 cm (0,375 po)
Taux de cycle	Jusqu'à 3 600 pièces de courrier par heure
Fraise supérieure	Fraisage
Dimensions (H x L x P)	119,4 cm x 193 cm x 104,1 cm (47 po x 76 po x 41 po)
Caractéristiques supplémentaires	Vérificateur Écran LCD de l'opérateur Plateforme de travail intégrée Support de bacs
Cycle de travail quotidien	Illimité
Fonctionnalités optionnelles populaires	Chaise de bureau ergonomique

Vous avez des questions ?

Contactez-nous.

 www.i-numeric.com

 contact@i-numeric.com



OPEX®